

屋内用 アーチクロス型足こぎ対応6輪車いす



# KICKLLE

キックル

6輪

足こぎの操作性も重視した、  
屋内で便利につかえる介助用6輪車いすです。



座面の高さが変えられる! ※1

低床型

前座高 40cm 調節式  
38cm  
36cm

シート幅は2種類

40cm・38cm\*から選べます。(注文時指定)  
※シート幅はアームサポートパッド内寸法です。



標準装備  
座クッション  
(前方厚さ5cm、後方厚さ4cm)



メンテナンスフリーの  
ノーパンクタイヤを  
標準装備!

## 屋内での扱いやすさに配慮した実用的なデザイン



■アーチクロス型  
フレーム  
アーチ形状の折りたたみ  
フレームが座面の下に  
広い足駆動スペースを  
確保します。



■フット・  
レッグサポート  
着脱式



■キャスト  
キャスト回転時の内側への入り  
込みが少なく、足駆動操作の  
妨げになりません。



一般的な  
車いすの場合



フット・レッグサポートを  
外すと、フロントに突起が  
なくスッパリ。安心して  
足駆動動作ができます。



外したフット・レッグサ  
ポートを背面にかけておく  
ことができます。

アーチクロス型足こぎ対応6輪車いす

**KICKLLE**  
キックル 6輪

00175-000282

基本価格  
**148,000円** (非課税)

屋内用

フレームカラー ノーブルシルバー


バックサポートカラー  
ブルー UR-6    ベージュ UR-9    ブラウン UR-12

※1. 座面高の調節作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

**特徴 Feature**

■ 乗車者を中心にターンのできる主輪バランス

乗車者の重心位置を中心にスムーズなターンができることを考えた主輪位置設計。ターン時の乗車者の体のブレが少なく、気持ちよく旋回できます。片足のみでの足こぎ駆動もしやすくなっています。



回転半径56cm

■ フロントパイプの突起がありません

フロントパイプには、突起がなく、足こぎ時や移乗時の危険性が少なくなっています。

■ キャスタバランス

車いすの旋回性能と、足こぎのスペースの確保を両立させたキャスタの外出し設計です。

■ アーチクロス

適切な足駆動を妨げない形状。足こぎ時に足をけりこんでも、かかとがあたりにくくなっています。



■ フット・レッグサポート着脱

足こぎ時、フット・レッグサポートを取り外して駆動することができます。また、取り外したフット・レッグサポートは後方へ収納できます。



■ 介助者によるフロントアップが可能

後方キャスタフレームにガスダンパーを取付けてあり、介助者によるフロントアップ動作が可能になっています。



**各部詳細 Detail**



(22~30cm)  
座クッション厚含む

■ アームサポート高さ調整式



■ アームサポート跳ね上げ式



■ バックサポート張り調整式



■ バンド制動式介助ブレーキ



■ 駐車ブレーキ


レバーを押しても、引いてもブレーキをかけられる、実用性の高い駐車ブレーキです。



■ ノーパンクタイヤ装着ブラホイール主輪

空気の補充が不要で、ファッションナブルな雰囲気の主輪。

**オプション Option**



■ キックル専用透明テーブル

マジックベルトでアームサポートパッドに取付けできます。マジックベルトは天板の左右一方のどちら側にも取付けができます。天板：ポリカーボネイト製

税込価格 **21,000円** (本体価格 20,000円)

**サイズ Size**

赤は初期出荷設定 (単位:cm)

前座高	36・38・40 (調節式) ※1
後座高	34・36・38 (調節式) ※1
アームサポート高(座クッション厚含む)	22・24・26・28・30
フットサポート・シート間距離(前座高36のとき)	26~30 (調節式)
シート幅(アームサポートパイプ内寸)	40/38 (注文時指定) ※2
シート奥行	38
座クッション厚さ	前方5 / 後方4
駆動輪	16インチ ノーパンクタイヤ装着
前方キャスタ / 後方キャスタ	5インチソリッド / 3インチ
バックサポート高/バックサポート角度	42/90°(バックサポート上部+10°)
全長	87
全高(前座高36のとき)	89
全幅(シート幅40のとき)	56
折りたたみ時全長	87
折りたたみ時全高(前座高36のとき)	60
折りたたみ時全幅	29
重量(座クッション除く)	15.7kg
座クッション重量	1.2kg
手押しハンドル高(前座高36のとき)	87
バックサポート色	UR-6・UR-9・UR-12
耐荷重	100kg(積載分含む)

※1. 前座高/後座高の組み合わせは、36/34・38/36・40/38の3パターンのみとなります。他の組み合わせでは使用できません。

※2. シート幅は調節式ではありません。ご注文時に40cmか38cmを選択してください。



**キックル6輪には、ガススプリング(ガスダンパー)が使用されています**

旅客航空機への、ご利用中の車いすの積込みの可否につきましては、旅行の前に行えるだけ早く、利用予定航空会社・旅行代理店にご相談ください。特にガススプリング(ガスダンパー)を使用している車いすや電動車いすなどは、航空会社でも、飛行機への搭載の可否の判断に日数を要する場合があります。事前の確認なしに空港へ行きますと、航空会社での確認業務に時間がかかり、希望の便に間に合わなかったり、車いすの搭載ができず、旅行の計画が台無しになってしまう場合があります。

**日進医療器株式会社** <http://www.wheelchair.co.jp>

本社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2  
TEL 0568-21-0635 (代) FAX 0568-23-2787  
東京営業所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14  
TEL 03-3814-0923 (代) FAX 03-3814-4644  
大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10  
TEL 06-6323-8265 (代) FAX 06-6326-2554

九州営業所 〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8 つるまる堂ビル1F  
TEL 092-513-5036 (代) FAX 092-513-5038  
東陽事業部 〒452-0901 愛知県清須市阿原北野13番地  
TEL 052-401-2741 (代) FAX 052-401-2751

※製品のカラーにつきましては、印刷の都合上、現物とは色合いが多少異なります。  
※カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。  
※製品の改良、改善の為に仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
※カタログ掲載の価格(メーカー小売希望価格)は2010年2月現在のものです。