

高品質・リーズナブル アルミ製車いす



NEO

ネオシリーズ

SERIES

HIGH QUALITY AND REASONABLE WHEELCHAIR



全機種

ノーパンク(ハイポリマー) タイヤ標準装備

フットサポートの高さはボルト固定式で、3段階の高さ調節ができます。

+8(cm) +16(cm)

駐車ブレーキレバーの延長が可能

NEOシリーズには別売のPPNブレーキ用延長棒が使用できます。
(+8cm及び+16cm)

軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。
クッション性にすぐれたキャスト輪とメンテナンスフリーの
ノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。



NEO-1とNEO-2は福祉用具臨床的評価事業による
認証(QAP)製品です。

福祉用具臨床的評価事業は、実際の利用者の状態や使用場面を想定する臨床的な側面から、
福祉用具の利便性(使い勝手)や安全性等を評価し、認証された福祉用具を情報提供する、
公益財団法人テクノエイド協会による事業です。

(NEO-1・NEO-2のみ)

自走用

高品質&リーズナブルな自走用車いす。
介助ブレーキ(バンド式)装備。



JIS:T9201:2006
自走用標準形・介助用標準形
オプション装着時、セミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。



ノーパンク
(ハイポリマー)タイヤ

NEO-1

00175-000322

67,000円(非課税)


耐荷重100kg

車いす寸法



100(100) 63(30) 90(66)
()内は折りたたみ時寸法

フットサポート・シート間距離
調節式36・38・40cm



シート幅 40cm
前座高 43cm
重量 12.7kg

介助用

高品質&リーズナブルな介助用車いす。
介助ブレーキ(バンド式)装備。



JIS:T9201:2006
自走用標準形・介助用標準形
オプション装着時、セミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。



ノーパンク
(ハイポリマー)タイヤ

NEO-2

00175-000323

67,000円(非課税)


耐荷重100kg

車いす寸法



97(91) 60(27) 90(67)
()内は折りたたみ時寸法

フットサポート・シート間距離
調節式36・38・40cm



シート幅 40cm
前座高 43cm
重量 11.9kg

自走用

高品質&リーズナブルな自走用車いす。跳ね上げ式
アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。



JIS:T9201:2006
自走用標準形・介助用標準形
オプション装着時、セミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。



ノーパンク
(ハイポリマー)タイヤ

NEO-1W

00175-000325

90,000円(非課税)

耐荷重100kg


ご注文時にはシート幅をご指定ください。

車いす寸法 シート幅40cmの場合



100(100) 57(30) 92(69)
()内は折りたたみ時寸法

フットサポート・シート間距離
調節式36・38・40cm



シート幅 40・42cm
前座高 43cm
重量 13.8kg

シート幅はアームパイプ内々の寸法です。

介助用

高品質&リーズナブルな、介助用車いす。跳ね上げ式
アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。



JIS:T9201:2006
自走用標準形・介助用標準形
オプション装着時、セミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。



ノーパンク
(ハイポリマー)タイヤ

NEO-2W

00175-000326

90,000円(非課税)

耐荷重100kg


ご注文時にはシート幅をご指定ください。

車いす寸法 シート幅40cmの場合



100(90) 54(27) 92(69)
()内は折りたたみ時寸法

フットサポート・シート間距離
調節式36・38・40cm



シート幅 40・42cm
前座高 43cm
重量 12.7kg

シート幅はアームパイプ内々の寸法です。

